



Ecosmile 65 / 75 / 85

Opis produktu

Kontynuacja serii kompaktowych urządzeń z siedzeniem dla operatora. Dzięki zastosowaniu baterii i silników 48V uzyskano długi czas pracy w stosunku do wielkości urządzenia. Urządzenie posiada regulację siły ssania i prędkości jazdy. Może być wyprodukowane w wersji ze szczotką cylindryczną zamiast talerzowej.

Dane techniczne

	ECOSMILE 65	ECOSMILE 75	ECOSMILE 85
szerokość pracy (mm)	650	750	850
wydajność (m2/godz.)	4000	4500	5000
pojemność zbiornika roztworu (litry)	150	150	150
pojemność zbiornika wody brudnej (litry)	170	170	170
poziom hałasu (dB)	58	58	58
maksymalne nachylenie czyszczonej powierzchni (%)	10	10	10
nacisk szczotki (kg)	41	45	51
promień skrętu (mm)	1720	1720	1720
silnik ssący (W)	300 / 500 / 750	300 / 500 / 750	300 / 500 / 750
silnik szczotki (W)	2 x 450	2 x 450	2 x 450
silnik trakcji (W)	500	500	500
zasilanie	4 x 12 V / 118 Ah	4 x 12 V / 118 Ah	4 x 12 V / 118 Ah
szerokość ssawy (mm)	775	870	
waga maszyny (bez baterii) (kg)	170	170	170
czas pracy (godz.)	5	5	5